




LIMPIADOR COMPOSITE & ALUMINIO

Especialmente desarrollado para decking de composite y celosías de composite y aluminio!



8021 incoloro

Descripción del producto:

Limpiador específico muy eficaz, ligeramente alcalino, para eliminar depósitos orgánicos e inorgánicos en el exterior. Ideal para la limpieza intensiva de tarimas de WPC/BPC, perfiles de aluminio anodizado y laminado y todos los demás compuestos de madera y plástico en exteriores.

Uso recomendado:

Osmo Limpiador Composite & Aluminio ha sido especialmente desarrollado para limpiar tarimas de WPC y BPC y otras superficies impermeables en exteriores, como muebles de jardín y vallas de materiales sintéticos y aluminio. No es adecuado para superficies coextruidas.

Ingredientes:

Limpiador alcalino básico: <5% cationes tensioactivos; tensioactivos no-iónicos; silicatos; agentes ligantes. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

Datos Técnicos:

Densidad: 1.05-1.10 g/cm³

Viscosidad: 20-25s DIN 53211/3 mm

Olor: suave/ligero, inodoro una vez seco

Punto de Inflamabilidad: no requerido

valor pH: 10,9



Almacenamiento:

2 años y más si se almacena en la lata original perfectamente cerrada. ¡No exponer a heladas ni a temperaturas superiores a 30°C!

Preparación de la superficie:

Eliminar el polvo y la suciedad superficiales con una escoba o cepillo. Diluir el concentrado con agua, 1:10 - 1:20. Comprobar siempre previamente la compatibilidad del producto con el sustrato.

Sistema de aplicación:

Aplicar la solución limpiadora en la zona sucia, si es necesario eliminando con cuidado la suciedad suelta, y esperar 10 minutos a que la solución reaccione. A continuación, aclarar a fondo con agua limpia. Para aplicaciones a máquina en tarimas de exterior, se recomienda la Máquina de limpieza de Parquet y Decking Osmo. Aplicar siempre sobre toda la superficie. No utilizar sin diluir.

Limpieza de herramientas:
con agua y jabón

Tiempo de secado:

Aprox. 24 horas (en condiciones climáticas normales: 23 °C/50 % Humedad Relativa). Ventilar bien durante el secado. Temperaturas más bajas y / o mayor humedad del aire pueden aumentar el tiempo de secado.



Rendimiento:

1 litro cubre aproximadamente 10-50 m² en una aplicación (dependiendo de la cantidad de suciedad y manchas).

Nota:

No utilizar sin diluir. Puede causar decoloraciones o cambios en la superficie cuando se utiliza en sustratos desconocidos. No dejar que la solución se seque sobre la tarima. No es adecuado para la limpieza diaria. Evitar el contacto directo con plantas ornamentales y de huerta.

Consejos de prudencia:

Contiene metasilicato de disodio. Alcoholes, C9-11, etoxilados; Etoxilato de metil amina de coco cuaternario cloruro de metilo; Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Reacciona con ácidos con desprendimiento de calor. Riesgo de salpicaduras! Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Usar guantes/ equipo de protección para los ojos. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua. Si se

necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



Peligro

Desechado:

Deseche los restos de producto y los envases totalmente vacíos según la normativa local (Código Europeo Residuos 08 06 01*). Sólo puede reciclarse las latas totalmente vacías.

Tonos de color:

8021 incoloro

Tamaño de envase:

1,0 l; 5,0 l

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 02/25