

ÓLEO DE MANUTENÇÃO

Ideal para renovar e preservar as superfícies aplicadas com Osmo Óleo Cera de Alta Dureza



3079 Incolor
Mate

3081 Incolor
Acetinado

3098 Incolor
Semi-Mate (R9)

3440 Branco
Transparente

Descrição do Produto:

O Óleo de Manutenção Osmo destina-se à manutenção inicial e de rotina de pavimentos de madeira oleados e encerados. Ao apresentarem uma superfície baça e mate, os pavimentos devem ser renovados com este produto. A aplicação atempada do Óleo de Manutenção Osmo evita trabalhos de lixagem e renovação. É também adequado para alterar o brilho de superfícies intactas já aplicadas com Osmo Óleo Cera de Alta Dureza. A superfície microporosa não estala, não descasca e não forma bolhas. Resistente ao vinho, cerveja, coca-cola, café, chá, sumo de fruta, leite e água, conforme a norma alemã DIN 68861-1A - sem manchas de água. Quando seco, é seguro para pessoas, animais e plantas e adequado para brinquedos de criança conforme a norma europeia 71.3. Resistente à saliva e ao suor conforme a norma alemã DIN 53160.

Uso recomendado:

O Óleo de Manutenção Osmo é um produto recomendado para a manutenção de todos os pavimentos de madeira tratados com Óleo Cera de Alta Dureza, tais como soalhos maciços, flutuantes com madeira, OSB e pavimentos em cortiça, assim como escadas, móveis, etc. Altamente recomendado para espaços públicos (por exemplo, restaurantes, museus e outras áreas de elevado tráfego).

Ingredientes:

Fabricado à base de óleos e ceras naturais de plantas (óleo de girassol, óleo de soja e óleo de cardo), ceras, parafina, pigmento branco de dióxido



de titânio, secantes (agentes de secagem) e aditivos repelentes de água. Componentes voláteis: diluente desaromatizado (sem benzeno). Classificação VOC (Compostos Orgânicos Voláteis) de acordo com as normas europeias (2004/42/EC): fora de âmbito. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

Dados Técnicos:

Gravidade específica: 0.85-0.95 g/cm³

Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem

Ponto de ignição: > 60 °C conforme DIN EN ISO 2719

Armazenamento:

5 anos ou superior, se o produto se mantiver na embalagem fechada original. Se o produto ficar mais espesso devido ao gelo, manter à temperatura ambiente durante 24 horas antes de usar.

Preparação da superfície:

A superfície oleada de madeira deve estar limpa, seca e sem resíduos de pó. Limpar a superfície com Osmo Lavagem e Manutenção Intensiva (diluído em água) e enxaguar com água limpa, utilizando uma esfregona húmida.

O acabamento da superfície é influenciado por vários fatores. É sempre recomendada uma aplicação de teste, especialmente para superfícies menos comuns.

Modo de aplicação:

Antes de usar o Óleo de Manutenção Osmo, agitar bem a embalagem ou mexer bem os recipientes maiores (2,5 L ou 10 L). Aplicar uma camada fina e uniforme sobre a madeira limpa e seca, ao longo do grão da madeira com Osmo Trincha de Pêlo Natural, Osmo Rolo de Microfibra, Espátula Profissional ou Osmo Escova para Pavimento e depois polir com a Osmo Floorcenter, utilizando um pad branco. Remover o excesso. Para áreas mais pequenas, aplique o Óleo de Manutenção Osmo com um pano que não largue pêlos. Ventilar bem durante a secagem.

Limpeza dos utensílios:

Com Diluente para Limpeza de Escovas Osmo (sem componentes aromáticos).

Tempo de secagem:

Cerca de 3-5 horas (condições climáticas normais, 23 °C/50 % humidade relativa). Ventilar bem o local durante a secagem. Temperaturas baixas e/ou elevada humidade do ar podem aumentar os tempos de secagem.

Rendimento:

O rendimento do produto para 1 demão é de 40-60 m²/litro, e depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

Nota:

Se a madeira estiver em cru ou já acinzentada a superfície deve ser afagada e tratada com Osmo Óleo Cera de Alta Dureza.

Precauções de segurança:

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas. Atenção: Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo de ignição). O acabamento depois de seco é classificado como B2 (inflamabilidade normal), de acordo com a norma DIN 4102. Ficha de segurança fornecida a pedido.

Resíduos:

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

Tonalidades de cor:

3079 Incolor Mate
3081 Incolor Acetinado
3098 Incolor Semi-Mate (R9)
3440 Branco Transparente

Tamanhos da lata:

1,0 l; 2,5 l; 10 l

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 02/25