

CERA PER INTERNI

Finitura resistente ad effetto ceroso, per legno da interno!



7393 Bianco
Trasparente



7394 Bianco
Opaco



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura satinata per legno, trasparente o coprente, che conferisce un effetto setoso alle superfici per interni.

La Cera per interni Osmo è resistente a sporco, acqua ed abrasioni. Rende uniforme la superficie e la venatura del legno rimane visibile.

Semplice da applicare e senza la necessità di usare primer o di effettuare carteggiatura intermedia, con risparmio di tempo e denaro.

La superficie microporosa non si spacca, non si squama, non si sfalda e non crea bolle.

Una volta asciutta, questa finitura è sicura per persone, animali e piante ed è adatta a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. E' inoltre resistente a saliva e sudore secondo la normativa tedesca DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

La Cera per interno Osmo è ideale come finitura decorativa e di protezione per legno da interno: perlinature e rivestimenti in legno per soffitti, soglie e travi, oltre che per arredamento, porte e giochi per l'infanzia. E' anche indicata per la ricopertura e riparazione del legno, precedentemente trattato in fabbrica con la Cera per interni Bianco Trasparente Osmo (7393) o Bianco Opaco (7394). Questo prodotto è ideale anche per la ricopertura di rivestimenti per soffitti ormai usurati.

INGREDIENTI

A base di cere e polimeri (dispersione polimerica), pigmento bianco di diossido di titanio, agenti essicanti ed additivi idrorepellenti. Componente volatile: acqua.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l VOC (2010). Questo prodotto contiene max. 90 g/l VOC.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 1,10-1,25 g/cm³

Viscosità: 1300-1700 mPas viscoso

Valore Ph: 8.0-9.0

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: non applicabile

CONSERVAZIONE

Fino a 2 anni e più se la latta viene conservata in luogo asciutto ed ermeticamente chiusa. Conservare a temperatura tra i 5°C e 35°C. Non esporre il prodotto al gelo durante trasporto e conservazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%). Temperatura minima di applicazione della finitura: +10°C.

La Cera per interni Osmo è già pronta all'uso e non necessita di diluizione. Mescolare bene prima dell'uso.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di carteggiatura. Assicurarsi di stuccare sempre tutte le piccole spaccature o i buchi del legno usando la Pasta di legno Osmo. Generalmente, il legno trattato con la Cera per interni necessita unicamente di essere pulito e rinnovato con un'ulteriore applicazione di prodotto.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare un sottile strato di prodotto su tutta la lunghezza della superficie da trattare, utilizzando il Pennello sintetico oppure il Rullo in microfibra Osmo, seguendo la naturale venatura del legno. Distribuire uniformemente. Lasciare asciugare per circa 3-4 ore assicurando adeguata ventilazione.

Se necessario, prima di applicare la seconda mano, carteggiare la superficie con cartavetrata a grana fine (P 360).

Ad asciugatura avvenuta, applicare una seconda sottile mano di prodotto.

In caso di ripristino, generalmente è sufficiente applicare una sola mano su una superficie pulita ed asciutta.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire subito dopo l'uso utilizzando acqua e sapone.

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 3-4 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre circa 16m² con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

Un'unica mano di Cera per interni Bianco Opaco Osmo crea una superficie colorata più intensa rispetto ad una superficie trattata con due mani di Cera per interni Bianco Trasparente Osmo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

7393 Bianco Trasparente
7394 Bianco Opaco

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L e 2.50L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17