

## ACCELERATORE DI ESSICCAZIONE PER TINTE AD OLIO

Riduce significativamente i tempi di essiccazione delle Tinte ad Olio.



6631  
Incolore



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo speciale poliisocianato che accelera i tempi di essiccazione delle Tinte ad Olio Osmo.

### CONSIGLI D'USO

L'acceleratore di essiccazione per Tinte ad Olio Osmo, quando usato come additivo, velocizza il processo di essiccazione di tutti i prodotti della linea Tinte ad Olio.

### INGREDIENTI

Poliisocianati alifatici, propile-metossi acetato.  
L'elenco dettagliato degli ingredienti è disponibile su richiesta.

### DATI TECNICI

Peso specifico: 1.15 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosità: 36s (4mm, DIN 53211)  
Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura  
Punto di infiammabilità: >45°C secondo la normativa DIN 53213

### CONSERVAZIONE

Fino ad 1 anno e più se la confezione viene conservata in luogo asciutto ed ermeticamente chiusa. Eventuale prodotto già miscelato ma non utilizzato non può essere né conservato né riutilizzato.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La preparazione delle superfici quando si intende utilizzare le Tinte ad Olio è la stessa anche in caso di aggiunta dell'Acceleratore di Essiccazione, per cui è consigliabile seguire la stessa procedura per l'utilizzo delle Tinte ad Olio. L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di

conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Aggiungere tutto l'Acceleratore di Essiccazione Osmo per Tinte ad Olio alla latta di quest'ultimo prodotto (1.0 litro) e mescolare con cura, in modo tale che i due prodotti risultino perfettamente miscelati tra loro. A questo punto, seguire la procedura di utilizzo delle Tinte ad Olio. Nota: Il tempo di lavorazione, aggiungendo l'Acceleratore di Essiccazione, si riduce a 60 minuti. Si raccomanda di non mescolare più materiale di quanto se ne possa certamente lavorare entro 45 minuti. In caso non si intenda utilizzare l'intera quantità di Tinta ad Olio, aggiungere un 6% di Acceleratore di Essiccazione al prodotto necessario, utilizzando un contenitore a parte!

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

### TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 3-4 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

### RESA

La resa delle Tinte ad Olio non varia nel caso venga aggiunto l'Acceleratore di essiccazione.



## NOTA

Il tempo di lavorazione, una volta aggiunto l'Acceleratore di essiccazione Osmo, è ridotto a 60 minuti. Si raccomanda di non mescolare più prodotto di quanto se ne possa usare con certezza in 45 minuti.

## ATTENZIONE

Liquido e vapori infiammabili. Nocivo se inalato. Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol. Indossare guanti di protezione. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** Lavare abbondantemente con acqua e sapone. **IN CASO DI INALAZIONE:** se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali. Il prodotto contiene: Esametilene 1,6-omopolimero diisocianato.

## SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 05 01). Solo le confezioni completamente vuote possono essere riciclate.

## TONALITÀ COLORE

6631 Incolore

## Dimensioni

0.06L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17

Attenzione

