

OLIO DI MANUTENZIONE

Ideale per mantenere e rinnovare le superfici trattate con Olio-Cera dura.



3079 Incolore
Opaco



3081 Incolore
Satinato



3098 Incolore
Semi-Opaco /
Anti-Scivolo (R9)



3440 Bianco
Trasparente



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura per legno incolore o trasparente ad asciugatura veloce per la cura e la manutenzione di pavimenti in legno trattati ad olio o a cera. I pavimenti ,spenti' ed usurati devono essere ravvivati con l'Olio di manutenzione Osmo. Con l'applicazione regolare dell'Olio di manutenzione Osmo è possibile evitare la levigatura (che richiederebbe parecchio tempo) ed i lavori di ripristino del pavimento. Questo prodotto è adatto anche per modificare il livello di gloss di superfici normali (non rovinare) trattate con uno dei prodotti della linea Olio-Cera dura Osmo.

La superficie microporosa non si spacca, non si squama, non si sfalda e non crea bolle. Resistente a vino, birra, coca-cola, caffè, tè, succhi di frutta, latte ed acqua in ottemperanza alla normativa tedesca DIN 68861-1A. Ad asciugatura completa, questa finitura è sicura per persone, animali e piante, secondo la normativa europea EN 71.3. E' inoltre resistente a saliva e sudore, in ottemperanza alla normativa tedesca DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

L'Olio di Manutenzione Osmo è ideale per la conservazione di tutti i pavimenti in legno trattati con prodotti della linea Olio-Cera dura Osmo: pavimenti in legno massello, pavimenti stratificati, listoncini, OSB, pavimenti in sughero, scale ed arredamento. E' particolarmente consigliato in tutte le aree pubbliche (es. ristoranti, musei) soggette ad intenso calpestio.

INGREDIENTI

A base di olii e cere vegetali (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e cera di candelilla), paraffina, pigmenti bianchi di diossido di titanio, agenti essicanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene). Classificazione VOC in ottemperanza alle normative UE (2004/42/EC): non disponibile. Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.85-0.95 g/cm³

Viscosità: 40-60s DIN 53211/3mm

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >60°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%). L'Olio di Manutenzione Osmo è già pronto all'uso e non va diluito. Mescolare bene prima dell'uso. Pulire tutta la superficie con il Detergente Intenso Osmo e sciacquare con acqua. Assicurarsi che il panno da usarsi per il riscacquo sia umido e non bagnato.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare in modo uniforme un sottile strato di prodotto sulla superficie pulita ed asciutta, seguendo la naturale venatura del legno. Usare la Spatola professionale Osmo oppure il Rullo in microfibra Osmo e disperdere il prodotto all'interno del legno con un pad bianco. Il prodotto n. 3098 non va massaggiato. Rimuovere la quantità in eccesso. L'Olio di manutenzione Osmo può essere applicato anche a superfici di piccole dimensioni utilizzando un panno privo di lanugine.



Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 3-4 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre circa 40-60m² con una mano. La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche. In caso di uso su superfici grezze o già ingrigite, assicurarsi di levigare la superficie e di trattarla con uno dei prodotti della linea Olio-Cera dura Osmo. Non applicare l'Olio di manutenzione Semi-Opaco / Antiscivolo 3098 Osmo con la monospazzola (FloorXcenter).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

3079 Incolore Opaco
3081 Incolore Satinato
3088 Incolore Semi-Opaco / Anti-Scivolo (R9)
3440 Bianco Trasparente

DIMENSIONI DELLE LATTE

1L; 2.50L e 10L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17