



PROTETTIVO PER LEGNO

Cera impregnante senza biocidi. Specifica per l'applicazione in ambienti umidi!



4006 Incolore



1 MANO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Impregnante per legno incolore, microporoso a base di olii e cere naturali, privo di biocidi e conservanti. Garantisce elevata protezione, è adatto anche come finitura per legno suscettibile a bluettature.

Il Protettivo per legno Osmo è altamente idrorepellente.

Ad asciugatura completa, il prodotto è sicuro per persone, animali e piante oltre ad essere adatto a giochi per l'infanzia secondo la normativa europea EN 71.3. Inoltre è resistente a saliva e sudore in accordo con la normativa tedesca per l'industria DIN 53160.

CONSIGLI D'USO

Il Protettivo per legno Osmo è adatto per qualsiasi tipo di legno da interno sensibile alle bluettature (es. Pino). E' indicato per pavimentazioni in legno, serramenti ed elementi in legno destinati ad essere posati nei bagni. E' adatto anche per legni da esterno che richiedono una caratteristica ecologica senza l'uso di biocidi (es. giocattoli ed aree gioco destinati all'infanzia).

INGREDIENTI

A base di olii e cere di natura vegetale (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e candelilla), paraffina, agenti essicanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene).

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 750 g/l VOC.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 0.84-0.86 g/cm³

Viscosità: 35-45s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscoso

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Punto di infiammabilità: >61°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 18%).

Il Protettivo per legno Osmo è pronto per l'uso, non va diluito. Mescolare bene prima dell'utilizzo.

Pulire completamente tutte le vecchie finiture microporose. Le vernici vecchie devono essere asportate completamente. E' consigliabile usare sempre una maschera di protezione durante le operazioni di carteggiatura. Assicurarsi di stuccare sempre tutti i piccoli buchi usando la Pasta di legno Osmo.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

Il Protettivo per legno Osmo è compatibile con tutti i convenzionali tipi di colla e stucco (ad eccezione dei prodotti contenenti silicone).



MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare una volta sulla superficie del legno pulita ed asciutta usando il Pennello sintetico Osmo, il Rullo in microfibra Osmo oppure eseguire una applicazione ad immersione.

Applicare un generoso strato di prodotto sul legno pulito, asciutto e non gelato, se possibile su tutti i lati. Processo ad immersione: circa 2 minuti.

Assicurare adeguata ventilazione.

Il rivestimento finale deve avvenire entro 1 settimana.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 24 ore con applicazione a pennello, 36 ore con applicazione ad immersione. Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre circa 6-8.4m² con una mano.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

NOTA

Gli oli esaltano la tonalità naturale del legno (effetto ,bagnato permanente').

Il Protettivo per legno Osmo non può essere utilizzato come unico prodotto. Entro 1 settimana, applicare la finitura utilizzando una delle finiture per legno a base oleosa Osmo.

Quando si utilizza il Protettivo per legno Osmo su vaste aree come base per il prodotto Mano Unica HS^{Plus} Osmo, è possibile che appaiano delle macchie lucide. Ciò è dovuto all'alto contenuto di residuo secco di quest'ultimo prodotto.

Poichè questo prodotto è altamente idrorepellente, non coprirlo con prodotti idrosolubili (es. Cera per interni Osmo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non portare a contatto con occhi, pelle o vestiario. In caso di intervento medico assicurarsi di portare la lattina o l'etichetta del prodotto dallo specialista. Usare il prodotto unicamente in spazi aperti ed in aree con ventilazione adeguata.

Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102.

Su richiesta forniamo i dati di attestazione per la sicurezza.

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

4006 Incolore

DIMENSIONI DELLE LATTE

0.75L; 2.50L e 25L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 08 / 17