



RESTAURADOR DE MADEIRA POWER GEL

Limpa e regenera a madeira acinzentada – altamente eficaz!



6609
Incolor



1 DEMÃO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Gel de limpeza especial para restauração de madeiras exteriores acinzentadas pelo clima. Osmo Restaurador de Madeira Power Gel não pinga nem goteja, sendo por isso fácil de aplicar – especialmente em superfícies verticais. O gel penetra profundamente na madeira e remove a camada cinzenta. De seguida, com uma nova aplicação de um óleo, a madeira recupera o seu tom natural.

USO RECOMENDADO

O Restaurador de Madeira Power Gel Osmo é altamente recomendado para decks de madeira, fachadas, mobiliário de jardim e superfícies similares.

INGREDIENTES

Contém ácido oxálico biodegradável (< 5%). Produto sem solventes, sem formaldeído, sem compostos de cloro e aminas. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 0.99-1.05 g/cm³
Viscosidade: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotrópico.
Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.
Ponto de ignição: não aplicável.

ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 2 anos ou superior, se a embalagem for mantida seca, firmemente fechada e armazenada a temperaturas entre 5 e 35°C. Não expor ao gelo durante o transporte!

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Retirar a sujidade dispersa sobre a madeira acinzentada; de seguida, molhar com água.

O Restaurador de Madeira Power Gel está pronto a utilizar – não diluir o produto. É aconselhável efetuar uma aplicação de teste antes de tratar a madeira com o Restaurador de Madeira Power Gel.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar o gel generosamente ao longo do grão da madeira. Decorridos cerca de 20 minutos limpar com a Escova de Limpeza para Decks Osmo e enxaguar com bastante água. Após 48 horas do tempo de secagem, proteger a madeira restaurada com um acabamento para madeira (Osmo Cera de Óleo Natural para Madeira, Óleos para Decks, Linha Country). Para aplicação com máquina sobre decks, recomenda-se a utilização da Máquina para Limpeza de Pavimentos e Decks Osmo.

LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Imediatamente após o uso, com água e sabão.

TEMPO DE SECAGEM

Cerca de 24-48 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local.

RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 10 m², com uma demão. O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.



NOTA

Proteger os metais (por exemplo, dobradiças) e as plantas do contacto direto (cobrir as plantas naturais e ornamentais com uma lona).

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Ficha de segurança fornecida a pedido.

RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

TONALIDADES DE COR

6609 Incolor

TAMANHOS DA LATA

0.5 L; 2.50 L; 5.00 L; 10.00 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/18