



## COLORAÇÃO OPACA BRILHANTE PARA MADEIRA

O acabamento para portas e janelas que não estala, não descasca, não forma bolhas!



2104  
Branco



1 DEMÃO

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Acabamento opaco brilhante para madeira, ligeiramente acetinado e microporoso, de grande durabilidade.

Osmo Coloração Opaca Brilhante para Madeira possui um elevado conteúdo sólido (85%). Este conteúdo, de componentes permanentes, resulta numa elevada durabilidade e alto rendimento do produto.

Osmo Coloração Opaca Brilhante para Madeira é altamente resistente e não estala, não descasca nem forma bolhas. É o acabamento profissional ideal para janelas, portadas de janelas e portas. Não é necessário afagamento, basta aplicar uma nova camada. Não requer primário.

Aplicação fácil e rápida. O acabamento permanece maneável durante a aplicação.

Quando seco, o acabamento é seguro para pessoas, animais e plantas, e é adequado para aplicação em brinquedos de crianças, conforme a norma europeia EN 71.3. Resistente à saliva e ao suor, de acordo com a norma industrial alemã DIN 53160.

### USO RECOMENDADO

A Coloração Opaca Brilhante para Madeira Osmo é um produto altamente recomendado para todas as madeiras de exterior e interior. Acabamento ideal para elementos de construção dimensionalmente estáveis, como janelas, portadas de janelas e portas – assim como para elementos de construção não-dimensionalmente estáveis, como platibandas, portões, cercas, pérgulas, postes, estufas de plantas, abrigos de jardim e mobiliário de jardim.

### INGREDIENTES

Fabricado à base de óleos naturais de plantas (óleo de girassol, óleo de soja), dióxido de titânio (pigmento branco), secantes (agentes de secagem) e

aditivos repelentes da água. Diluente desaromatizado (sem benzeno). Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l (2010). Este produto contém no máximo 300 g/l COV. Informações detalhadas sobre os ingredientes disponíveis mediante pedido.

### DADOS TÉCNICOS

Gravidade específica: 1.31-1.33 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidade: 105-115s DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotrópico.

Odor: ligeiro/suave, inodoro após secagem.

Ponto de ignição: > 60°C conforme DIN EN ISO 2719.

### ARMAZENAMENTO

O produto tem uma validade de 5 anos ou superior, se a lata for mantida seca e firmemente fechada. Se o produto estiver mais espesso devido ao gelo, mantenha a lata à temperatura ambiente durante 24-36 horas antes da utilização.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície de madeira deve estar limpa, seca e sem gelo (conteúdo máximo de humidade 20%). A Coloração Opaca Brilhante para Madeira Osmo está pronta a utilizar – não diluir o produto. Mexer bem antes de usar.

Retirar completamente as colorações microporosas antigas. As tintas e vernizes antigos devem ser completamente removidos. É uma boa prática generalizada a utilização de máscara durante os trabalhos de afagamento.

O acabamento final da superfície é, entre outras coisas, influenciado pelas características naturais da madeira.

Assim, recomenda-se uma aplicação de teste previamente, em especial para superfícies menos comuns. Se for necessária uma protecção adicional



contra manchas azuis, apodrecimento ou insectos, a madeira deverá ser previamente tratada em todos os lados com Osmo WR Revestimento.

## MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar em camada fina e uniforme sobre a madeira limpa e seca, ao longo do grão da madeira, com Osmo Trincha de Cerdas Naturais ou Osmo Rolo de Microfibra, e espalhar bem. Deixar secar durante 10-12 horas, assegurando uma boa ventilação do local.

## LIMPEZA DOS UTENSÍLIOS

Com Osmo Diluente para Limpeza de Escovas (sem componentes aromáticos).

## TEMPO DE SECAGEM

Cerca de 10-12 horas (condições climáticas normais, 23°C/50% humidade relativa). Temperaturas mais baixas e/ou humidade superior podem aumentar o tempo de secagem. Deve ser assegurada uma boa ventilação do local. Limpar a seco após cerca de 6 horas. Ventilar bem as áreas interiores. As janelas devem secar completamente antes de serem fechadas.

## RENDIMENTO

1 litro cobre aprox. 20 m<sup>2</sup>, com uma demão. O rendimento do produto depende significativamente das características da madeira. Toda a informação disponível refere-se a superfícies afagadas ou aplainadas. Outras superfícies, escovadas ou texturadas, podem reduzir o rendimento do produto.

## NOTA

Devido ao elevado conteúdo de óleo, o acabamento tem um ligeiro efeito amarelado, quando aplicado em superfícies interiores escuras.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Manter fora do alcance das crianças. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Atenção: Lavar bem os panos impregnados com o produto imediatamente após a utilização ou guardá-los numa embalagem hermeticamente fechada (perigo de ignição). O acabamento depois de seco é classificado como B2 (inflamabilidade normal), de acordo com a norma DIN 4102. Ficha de segurança fornecida a pedido.

## RESÍDUOS

A eliminação dos resíduos do produto e da embalagem vazia deverá ser feita de acordo com as orientações e normas locais. Só podem ser recicladas as embalagens completamente vazias.

## TONALIDADES DE COR

2104 Branco

## TAMANHOS DA LATA

0.75 L; 2.50 L

A informação mencionada acima resulta apenas do nosso conhecimento e experiência, não implicando qualquer responsabilidade.

Versão 07/16