



On Numara Dış Ticaret İthalat  
İhracat Limited Şirketi

Gölkent Mh. Erenler Sk. No: 1  
Ferizli - Sakarya / Türkiye

Telefon +90 549 233 12 34  
Telefon +41 76 758 37 47  
www.onnumaraboya.com  
info@onnumaraboya.com



## SPREY TEMİZLEYİCİ

### UYGULAMA ALANLARI

Osmo Sprey Temizleyici özellikle iç mekanlardaki yağlı ve mumlu ahşap yüzeylerin temizliği ve bakımı için uygundur. Osmo TopOil yüzeyler için özellikle tavsiye edilir.

### MANUEL İŞLEME

1. Kaba kirliliği giderin.
2. Yüzeye püskürtün.
3. Daha sonra yüzeyi tüy bırakmayan pamuklu bir bezle temizleyip kurulayın.

### AVANTAJLARI

- > Etkili temizlik
- > Yüzeye zarar vermeden temizler
- > Yüzeyi korur ve yeniler
- > Kullanımı kolay
- > Özel ve kamusal alanlar için uygundur
- > Her türlü ahşap için uygundur



Şunlarla işlenebilir:



© 2020 D 1.0 – Teknik değişikliklere ve teslimat seçeneklerine tabidir. Boyutlar, fiyatlar ve görseller garantisizdir. Bu broşürün içeriğinin kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesine rağmen, baskı hatalarını göz ardı etmek istemiyoruz. Renk üretimi bağlayıcı değildir. Ürünün iyileştirilmesi adına değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



## TOPOIL YÜZEY- SETİ

## AHŞAP YÜZEYLERİN KORUNMASI/İLK İŞLEM TEMİZLİK/ BAKIM



## TOPOIL

Yağlı mum boya – ahşaptan yapılmış mobilya yüzeyleri ve (mutfak) tezgahları için özel olarak geliştirildi!

- > > İç mekan kullanımı için renksiz veya şeffaf, yarı parlak veya mat
- > TopOil ahşap yüzeyi ev kimyasallarına ve lekelerle karşı dayanıklı, su geçirmez ve aşınmaya karşı dayanıklı hale getirir. Tükürük ve ter geçirmez, gıdaya uygundur ve çocuk oyuncaklarına uygundur.
- > Kat sayısı: İşlenmemiş ahşap için iki kat; yenileme durumunda, temizlenmiş yüzeye bir kat genellikle yeterlidir - zımparalama olmadan!
- > Konteyner boyutu: 0,5 l
- > Yaklaşık 24 m2 alana bir kat boya için 1 litre yeterlidir.



Şunlarla işlenebilir:



3028 Renksiz  
Saten mat



3058 Renksiz Mat



3061 Akasya Mat



3068 Doğal Mat



3037 Beyaz  
Saten mat



3038 Terra  
Saten mat



3039 Grafit  
Saten mat



## YÜZEY HAZIRLIĞI

- > > Ahşap yüzey temiz, kuru ve donmamış olmalıdır (maks. %18 ahşap nemi).
- > Osmo TopOil yayılmaya hazırdır, seyreltmeyin. İyice çalkalayın.
- > Eski açık gözenekli kaplamaları iyice temizleyin. Eski boya ve vernik tamamen çıkarılmalıdır.
- > Ahşaptaki küçük çatlakları, büyük derzleri veya delikleri doldurun (Osmo ahşap macunu).
- > Kaba zımpara kağıdıyla başlayarak ahşap yüzeyi dikkatli bir şekilde zımparalayın - mobilya ve tezgahlar için son zımparalama P150-240. Yağlamadan önce zımpara tozunu elektrikli süpürgeyle yüzeyden uzaklaştırın.
- > Boyama sonucu diğer şeylerin yanı sıra ahşabın doğasına bağlıdır. Bu nedenle, özellikle bilinmeyen yüzeylerde her zaman bir test katı uygulanmalıdır. Uygulamanın çok ağır olması ve havalandırmanın yetersiz olması kurumayı geciktirecektir.
- > Koyu/kırmızımsı ahşaplarda Top Oil Natural hafif badanalı bir yüzey olarak görünür. Test katı tavsiye edilir.



Bilgiyi [www.osmo.com/tr/](http://www.osmo.com/tr/) web sitemizde bulabilirsiniz.



## MANUEL İŞLEME

**Yüzeyi 2 günde, 2 kat halinde bitirin**

1. Ham zımparalanmış ahşap üzerine ilk kat yaklaşık 25-35 ml/m<sup>2</sup>. Mikrofiber rulo, yüzey fırçası veya Osmo yağlı boya uygulama keçesi ile uygulayın. İlk uygulamadan sonra 15 dakikaya kadar yüzey hala ıslakken “boyama hataları” düzeltilebilir.
2. Kuruma yaklaşık 8 – 10 saat (standart iklimde, 23 °C/% 50 bağıl nemde). Daha düşük sıcaklıklarda ve/veya daha yüksek nemde kuruma süresi daha uzundur. İyi havalandırma ile kurumaya bırakın.
3. İkinci uygulamada yaklaşık 5 – 10 ml/m<sup>2</sup>. Yağlı boya uygulama keçesi veya tüy bırakmayan bir bezle uygulamak en iyisidir.
4. Yaklaşık 8 – 10 saat kuruma; bkz. madde 2.
5. Çok fazla malzeme uygulamamak için 3. maddedeki gibi diğer bakım görevleri.

## AVANTAJLARI

- > > EN 1186 bölüm 5/14'e göre gıda güvenliği
- > Ev kimyasallarına ve lekelerle karşı dayanıklıdır
- > Su geçirmez ve aşınmaya dayanıklı
- > Tükürük ve ter geçirmez, çocuk oyuncaklarına uygundur
- > Kurumuş boya DIN 71.3 ve DIN 53160'a göre insanlara, hayvanlara ve bitkilere zararsızdır.